



Recipients - mesures conformes au décret 76 342 au 06.04.76. Arrête d'application du 06.04.76. modifié le 07.10.77
 Tolérances dimensionnelles conformes à NF-H.35.077

boisson		réutilisable		carbonatation		Choc thermique sur chaîne		Traitement du liquide	
HUILE	oui	non	< 2 gr/l	206 gr/l	> 6 gr/l	At < 40° C (différence de t° entre contenant et contenu)	> 50°C	50°C à 75°C	> 75°C
	*	*	*	*	*	ø brochage	ø maxi canule	bouchers/opercule	mis en tas
pression verticale au bouchage		degré d'acool		ø brochage		ø maxi canule		mis en tas	
< 100 kgf	100 à 150kgf	> 500 kgf	<16°	16° à 40°	>40°	18		oui	non
*	*	*	*	*	*	18		oui	non

POLYSTANDARD 103

Poids :	450	gr env.	modèle	Std	dessiné :	A.C.	le :	21-11-96
Capacité R.B. :	103	cl env.	teinte :	Ch	vérifié :			
Bague :	VERPLAST.29-21	échelle :	1	n° PROJET :	11287.B			



rue F.ARAGO
 B.P. 91
 81011 ALBI Cedex 9

tel. : 63-78-10-10
 Télécopieur : 63-78-10-11